

MALLI	HUONEEN TILAVUUS max (m ³)	TEHO (kW)	TEHO- ALUE (kW)	LEV x SYV x KORK (mm)	SAVUAUKKO ¹ (mm)	YLÄSAVUAUKON ETÄISYYS TAKAREUNASTA SAVUAUKON KESKELLE (mm)	YLÄ- SAVUAUKKO ² (mm)	SUOJAETÄISYYS TAKASTA (mm)				MODUULISAVUPIIPPU ASENNUS		PAINO (kg)	MUUTA	
								Sivulle	Taakse	Eteen	Ylös	PÄÄLTÄ	TAKAA			
TAKAT																
MELODY 920	230	7	2-15	616x402x935	129 (723)	205	202	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	287 (307)		
MELODY 920 STEEL	230	7	2-15	550x402x935	129 (723)	205	202	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	86		
MELODY 1150	230	7	2-15	616x402x1120	129 (723)	205	202	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	344 (366)		
MELODY SWING	230	7	2-15	560x450x935	129 (920)	205	205	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	204		
OPERA ROSSO	250	10	2-16	640x505x1315	129 (1050)	150	150	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	210*	*) runko 160 kg, verhoilukivet 50 kg	
OPERA NERO	250	10	2-16	640x505x1315	129 (1050)	150	150	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	210*		
OPERA STEEL	250	10	2-16	640x505x1315	129 (1050)	150	150	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	170		
TANGO	200	6	2-12	520x525x1425	129 (1152)	192	192	400	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	160		
BRAVO VUOLUKIVI	230	6	2-15	630x530x1140	129 (920)	210	210	250	250	1000	600	KC Ø 130 mm	KC Ø 130 mm	270	vuolukivi; asennus paikan päällä	
PRINCESS	250	10	2-16	670x460x1130	156 (870)	140	140	150 ³	150	1000	600	KC Ø 150 mm	KC Ø 150 mm	85		

1) Ensimmäinen luku on savuaukon halkaisija, suluissa alareunan korkeus lattiasta. 2) Päällä olevan savuaukon keskipisteen etäisyys takan takaseinästä. 3) Suojaetäisyys lasista 500 mm. **) Takakivillä

Kaikkilla takoilla on kolmen vuoden takuu.