

MALLI	SAUNAN KOKO (m ³)	TEHO (kW)	LEV x SYV x KORK (mm)	SUOJAETÄISYYKS KIUUKAASTA (mm)			VESISÄILIÖ (l)	SAVUAUKON Ø (mm)	YLÄSAVUAUKON ETÄISYYS TAKAREUNASTA SAVUAUKON KESKELLE (mm)	TAKASAVUAUKON ALAREUNAN KORKEUS LATTIASTA (mm)	PAINO ILMAN KIVIÄ (kg)	KIVIMÄÄRÄ (kg)
				Eteen	Sivulle (vesisäiliön puolelta)	Taakse						
VESISÄILIÖLLISET PUUKIUKAAT												
KARHU-12V	5–10	12	575x480x660	500	500	500	25	104	140	450	53	40
KARHU-20V	8–17	18	650x480x780	500	500	500	28	104	140	513	67	60
KARHU-27V	17–27	20	650x480x920	500	500	500	28	129	140	640	77	65
KARHU-37V	25–34	30	730x580x920	500	500	500	28	129	140	640	125	75
KS-12V	5–9	12	590x510x660	500	500 (150)	500	25	104	110	450	53	40
KS-12VV	5–9	12	590x510x660	500	500 (150)	500	25	104	110	450	53	40
KL-16VE	8–15	15	435x675x710	500	500	500	22	104	110	505	60	40
KS-20V	8–17	18	655x510x780	500	500 (150)	500	28	104	140	513	67	60
KS-20VV	8–17	18	655x510x780	500	500 (150)	500	28	104	140	513	67	60
KS-20VVV	8–14	18	820x510x780	500	(150)	500	2 x 28	104	140	513	71	60
KS-27V	15–24	20	655x510x920	500	500 (150)	500	28	129	140	640	77	65
KS-27VV	15–24	20	655x510x920	500	500 (150)	500	28	129	140	640	77	65
KS-27VVV	15–21	20	820x510x920	500	(150)	500	2 x 28	129	140	640	81	65
KS-37V	23–34	30	740x610x920	500	500 (150)	500	28	129	145	640	125	75
KS-37VV	23–34	30	740x610x920	500	500 (150)	500	28	129	145	640	125	75
KS-37VVV	23–31	30	900x610x920	500	(150)	500	2 x 28	129	145	640	130	75
KSIS-20V	8–16	18	655x490x786*	500	500 (150)	500	28	129	140	Liitانتä vain päältä	80	60
KSIS-20VV	8–16	18	655x490x786*	500	500 (150)	500	28	129	140	Liitانتä vain päältä	80	60
KSIS-27V	17–26	20	655x490x920*	500	500 (150)	500	28	129	140	Liitانتä vain päältä	90	65
KSIS-27VV	17–26	20	655x490x920*	500	500 (150)	500	28	129	140	Liitانتä vain päältä	90	65
KO-20+VK-20	8–17	18	670x546x928	500	200 (150)	200	28	129	165	532	99+10	60
KT-S-20+VK-20	8–17	18	670x546x928*	500	200 (150)	500	28	129	165	Liitانتä vain päältä	119+10	60
KT-H-20+VK-20	8–17	18	670x546x928*	500	200 (150)	500	28	129	165	Liitانتä vain päältä	119+10	60

KS-12, KS-20, KS-27 ja KS-37 -kiukaissa säätöjalat etujaloissa. V = Vesisäiliö oikealla luukusta katsottuna, VV = Vesisäiliö vasemmalla luukusta katsottuna, VVV = Vesisäiliö molemmilla puolilla *) mitat saunan puolella.

Valitse oikean kokoinen puukiuas monipuolisesta valikoimastamme

Näkyvä tiili- ja lasipinta lisää kuutiotilavuutta 3 kuutiometriä joka tiiliseinäneliötä tai yksinkertaista lasiseinäneliötä kohti, joka ylittää 2 neliometriä. Jos saunan seinät ovat eristämätöntä hirttä, lisätään tilavuuteen 25 %.

Valitse rajatapauksissa aina suurempi kiuasmalli.

Valitse oikean kokoiset kiuaskivet

Puukiukaan kiuaskivien halkaisijan tulee olla vähintään 10 cm.

Kaikilla vesisäiliöisillä puukiukailla on kolmen vuoden takuu.